

Elevador automotriz LAUNCH TLT-240 SC

El TLT-240 SC permite elevar vehículos de hasta 4 Toneladas a través de su sistema de 2 pistones hidráulicos. Cuenta con un sistema de cables y tensión por cadena que permite eliminar el desnivel entre uno y otro brazo para que los vehículos siempre se eleven perfectamente. Diseñado y certificado bajo estándares internacionales que aseguran su calidad. Todos los elevadores LAUNCH disponen de protección electrohidráulica, electromagnética, contra picos de tensión y ruptura del circuito hidráulico.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Capacidad nominal: 4000 kilogramos.
- Altura de elevación: 1.95 metros.
- Tiempo de elevación: 50 segundos.
- Tiempo de descenso: 40 segundos.
- Alimentación: 220v Monofásico.
- Potencia del motor: 2.2 Kilowatts.
- Luz interior: 2.486 metros.
- Altura total: 3.84 metros.
- Ruido en funcionamiento: ≤ 80 dB(A).
- Presión de trabajo: 16 Mpa.
- Temperatura de trabajo: $-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$.
- Temperatura de transporte / almacenamiento: $5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$.
- Humedad relativa: 80%.
- Diseñado y construido bajo normas internacionales europeas y americanas.
- Incluye interruptor general y también interruptor de seguridad.
- Toma auxiliar integrada.
- Con control para trabado y destrabado.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Estructura imponente que realza el lugar donde es instalado.
- Cables y tubería de aceite completamente ocultos con apariencia discreta y elegante.
- Integra un interruptor de seguridad en la parte superior para protección contra colisiones del vehículo.
- Cuenta con 2 cilindros hidráulicos para una estable elevación y descenso.
- Bloqueos de seguridad de alcance total seguros y de operación sencilla.
- Posee 2 cables de acero para nivelación de los brazos y que estos se muevan sincrónicamente, evitando que el vehículo se incline.
- La almohadilla de elevación tiene una altura mínima de 110 mm., especial para la reparación de automóviles con perfil bajo.
- Protección electrohidráulica, electromagnética, contra picos de tensión y ruptura del circuito hidráulico.



Av. Separadora Industrial 750.
Salamanca - Ate.
(01) 435 7498
ventas@obd2soluciones.com
obd2soluciones.com



Cuenta soles: 0011-0791-0100005664
Cuenta dólares: 0011-0791-0100005672

Cuenta soles: 193-1849084-015
Cuenta dólares: 193-1698033-157

Síguenos:



AL COMPRAR UN PRODUCTO DE OBD2 SOLUCIONES OBTIENES

- 1 año (365 días) de garantía genuina ante cualquier defecto de fábrica.
- Capacitaciones en módulos de simulación exclusivos.
- Videos tutoriales para que sepas como aprovechar al máximo tu nuevo equipo.
- Asesoría postventa vía Skype, Whatsapp, email y celular.
- Acceso a toda nuestra base de datos (manuales de reparación, diagramas y parámetros).
- Suscripción gratuita a nuestro completo boletín de ofertas mensuales.
- Amplio stock de repuestos para mantenimiento y reparación de los equipos que adquieres con nosotros.

CONDICIONES GENERALES

- Este documento es sólo informativo.
- Disponibilidad sujeta a stock en tienda.
- Este documento no es un compromiso de venta.
- Información referencial y sujeta a variación.
- Imágenes referenciales.



Av. Separadora Industrial 750.
Salamanca - Ate.
(01) 435 7498
ventas@obd2soluciones.com
obd2soluciones.com



Cuenta soles: 0011-0791-0100005664
Cuenta dólares: 0011-0791-0100005672
Cuenta soles: 193-1849084-015
Cuenta dólares: 193-1698033-157

Síguenos:

